

WTD-2900

Sterownik mocowany do kranu

ZASTOSOWANIE

Sterownik mocowany do kranu używany do automatyzacji systemów mikroirygacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Elektroniczny licznik wody z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i przyciskami funkcji.
- Programy pokazujące się na wyświetlaczu.
- Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna 1,5 V "AA"
- Gwint wewnętrzny na wlocie 3/4" (BSP).
- Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4" (BSP) z szybkozłączką.

DANE TECHNICZNE

Wybór spośród 8 programów: codziennie, co drugi dzień, co 3, 4, 5, 6, 7 dni lub 1 dzień w tygodniu lub specjalnie ustawione nawadnianie cotygodniowe. Do 6 czasów startowych dziennie.

Czas trwania nawadniania: 1 min. – 24 h.

Przycisk do natychmiastowego uruchomienia nawadniania ON / OFF.

Ręczne uruchamianie zaprogramowanego nawadniania. Wskaźnik stanu baterii. Liczba stacji: 1.

Minimalny przepływ: 18 l/h.

Ciśnienie robocze: 1,0 do 8,4 bar.

MODEL

WTD-2900

AKCESORIA

Bateria 1,5 V

