

ZRASZACZE SERII 8005

Zraszacze wynurzalne o długim zasięgu

Nowy zraszacz 8005 - teraz obsługuje większy zakres promieni !

- Nowość! Teraz obsługuje większy zakres promieni (od 12 m do 24,7 m)
- Bardziej zielona trawa przy mniejszej ilości wody – dysze Rain Curtain™ zapewniają doskonałą równomierność
- Oszczędź czas i koszty wymiany stosując ten odporny na uszkodzenia i działanie wandal zraszacz
 - Standardowe pokrycie z zielonej gumy
 - Mała część wystająca zmniejsza ryzyko obrażeń na terenach przeznaczonych do gry
 - Opcjonalna zaślepka Sod Cup dla bezpieczeństwa graczy do zastosowań na terenach sportowych

WŁAŚCIWOŚCI

• Technologia dysz Rain Curtain™

- Dysze Rain Curtain™ dla optymalnego rozprowadzenia i nawodnienia blisko zraszacza skutkują wysoką równomiernością
- Dysze są wymienne od przodu, bez konieczności użycia specjalnych narzędzi

• Odporność na uszkodzenia i działanie wandal

- Ochrona przed wandalami: Po ataku wandal ustawienia sektora są przywracane na ustawienia wyjściowe (Memory Arc®).
- Niedemontowalny mechanizm przekładni zapobiega uszkodzeniom przez wandal
- Wzmocnione mosiądzem łączenie wieżyczki dyszy z częścią wynurzalną jest odporne na uszkodzenia przy uderzeniach bocznych
- Dostępny model z częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej, która pomaga zapobiegać niszczeniu przez wandal na terenach publicznych

• Łatwość instalacji i konserwacji

- Suw w prawo i w lewo jest regulowany niezależnie, co umożliwi łatwy montaż bez konieczności obracania obudowy lub utraty połączenia z rurą
- Łatwe nastawianie sektora mokrego i sektora suchego od góry za pomocą płaskiego śrubokręta, w zakresie 50°-330° albo pełne 360° bez zawracania.
- Samonastawny regulator turbiny pozwala na wymianę dysz bez dodatkowych ustawień

• Rozwiązania projektowe i bezpieczeństwo

- Standardowy zawór stopowy Seal-A-Matic™ (SAM) zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi z elementów położonych na obniżeniach terenu

• Trwałość

- Pięcioletnia gwarancja handlowa
- Przekładnia smarowana wodą
- Silna sprężyna powrotna zapewnia prawidłowe chowanie części wynurzalnej

DANE TECHNICZNE

Promień: 11,9 do 24,7 m

Ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar

Natężenie przepływu: 2,54 do 8,24 m³/h

Włot z gwintem wewnętrznym 1" (26/34) BSP

Zawór stopowy SAM zatrzymuje do 3,1 m wzniosu

Dysze Rain Curtain™: 04-czarne, 06-jasnoniebieskie, 08-ciemnozielone, 10-szare, 12-beżowe, 14-jasnozielone, 16-ciemnobrązowe, 18-ciemnoniebieskie, 20-czerwone, 22-żółte, 24-pomarańczowe, 26-białe
Kąt wylotowy dysz wynosi 25°

WYMIARY

Wysokość wynurzenia: 12,7 cm

Wysokość całkowita: 25,7 cm

Średnica części wystającej: 4,8 cm

Średnica całkowita: 7,9 cm

Uwaga: wysokość wynurzenia jest mierzona od pokrywy do środka głównego portu dyszy. Wysokość obudowy mierzona przy schowanej części wynurzalnej.

MODELE

8005: Włot z gwintem wewnętrznym 1" (26/34) BSP (rdzeń części wynurzalnej z plastiku)

8005-SS: Włot z gwintem wewnętrznym 1" (26/34) BSP (rdzeń części wynurzalnej ze stali nierdzewnej)



AKCESORIA

ZAŚLEPKA SOD CUP ZASTOSOWANIA

Zaślepka Sod Cup firmy Rain Bird jest dopasowana do zraszaczy 8005 i pozwala nałożyć na jej czubek kawałek prawdziwej trawy.

Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów, w których niezbędne są niewidoczne zraszacze. Może być użyta w nowych instalacjach albo podczas rozbudowy.

MODELE

8005 Zaślepka Sod Cup